

TABLET PRZEMYSŁOWY IS945.M1

WYKONANIE GÓRNICZE EX I M1

Tablet 5G z systemem Windows o przekątnej 10,1 cala, przeznaczony do komunikacji danych w branży przemysłowej i automatyce, doskonale łączy się z istniejącym krajobrazem systemowym dzięki sieciom kampusowym 4G/5G lub Wi-Fi 6. Wyposażony w potężny chipset zoptymalizowany pod kątem Przemysłu 4.0 od Qualcomm® Technologies, Inc. Inne cechy tego solidnego i łatwego w obsłudze tabletu obejmują 16-pinowy interfejs ISM, obsługę Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 i NFC, wymienną baterię o długim czasie pracy, swobodnie programowalne przyciski oraz kamery główną i przednią.



Zalety

- System operacyjny Windows 11 IoT Enterprise
- Wysokiej jakości procesor z chipsetem Qualcomm® QCM6490 Octa Core
- Duża pamięć: 8 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej, rozszerzalna o kartę microSD do 128 GB
- Obsługa częstotliwości 4G i 5G
- Wyraźny ekran o przekątnej 10,1 cala z szkłem Corning® Gorilla® Glass 3. generacji
- Wymienna, wydajna bateria
- Programowalny czerwony klawisz (np. do ochrony osoby pracującej samodzielnie/SOS)
- Dodatkowe programowalne przyciski boczne, możliwe do przypisania za pomocą aplikacji do przycisków

Zestaw zawiera

Tablet, bateria, kabel i.safe PROTECTOR 2.0 USB-C, uniwersalny zasilacz, śrubokręt, folia zabezpieczająca wyświetlacz, skrócona instrukcja obsługi.

TABLET PRZEMYSŁOWY IS945.M1

WYKONANIE GÓRNICZE EX I M1

Specyfikacja techniczna	
System operacyjny	Windows 11 IoT Enterprise
Procesor	Qualcomm® QCM6490 Octa Core
Pamięć	8 GB RAM 128 GB pamięci wewnętrznej microSD do 128 GB
Częstotliwość	4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 with MFB1/13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66/68/71 4G LTE-TDD: B38/39/40/41/42/43/48 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79
Wyświetlacz	10,1" Corning® Gorilla® Glass 3. generacji
Komunikacja	Wi-Fi® Bluetooth® GPS, A-GPS, Glonass, A-Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication (NFC)
Typ ochrony	IP68 Standard wojskowy MIL-STD 810H Praca w zakresie temperatur od -20 °C do +60 °C
Cecha przeciwwybuchowa	I M1 Ex ia I Ma II 2G Ex ib IIC T4 Gb II 2D Ex ib IIIC T135°C Db